

**FICHA TÉCNICA**

# **MASTIQUE** **PARA EXTERIORES**

**BUILD CO**

**COMPUESTO FLEXIBLE PARA JUNTAS Y ACABADOS**



**SPI**  
DEMOCORP



[www.spivenezuela.com](http://www.spivenezuela.com)

J-307000597



# **MASTIQUE** **PARA EXTERIORES** **BUILD CO**

**COMPUESTO FLEXIBLE PARA JUNTAS Y ACABADOS**

## **BUILD CO MASTIQUE PARA EXTERIORES**

Es una masilla elástica especialmente diseñada para tratamiento de juntas entre paneles de fibrocemento para lograr una junta invisible o junta a la vista con sellado elástico de excelente adherencia, elasticidad, Resistencia al agua y a los cambios de temperatura.

## **VENTAJAS Y BENEFICIOS**

1. Listo para usar, no requiere ser mezclado con otros productos .
2. Ofrece excelente adherencia y elasticidad.
3. Es un producto resistente a la intemperie, al agua y a los cambios de temperatura.
4. Acomoda las dilataciones y contracciones propias generadas por los cambios de humedad y temperatura.
5. Muy blanco.
6. No descuelga, fácil aplicación.

## **APLICACIÓN EN LAS PLACAS DE FIBROCEMENTO**

Mezcle BUILD CO Masilla Para Exteriores en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. La superficie de aplicación debe estar entre unos 15°C a 30°C. Para la aplicación del producto las placas deben estar colocadas y fijadas con tornillos.

Verifique que exista una correcta distancia entre las placas de fibrocemento, en especial que la junta sea lo más uniforme posible y que las distancias entre placas sean entre 3 y 5mm. En las juntas, aplique una primera mano de BUILD CO Masilla Para Exteriores con espátula y en un ancho de 10 a 15 cm aproximadamente por cada lado de la junta. Además, rellena los huecos en la zona de los tornillos y deje secar por 15 a 24 horas (según el clima y la humedad relativa). Aplique una segunda mano del producto sobre la junta, sobre esta instale la malla o fibra de vidrio y repase nuevamente de tal forma cubra totalmente la junta. Permita que seque bien la película (10 a 15 horas). Aplique una tercera mano de ser necesario y deje secar por 10 horas, antes de comenzar con el procedimiento de acabado final.





# MASTIQUE PARA EXTERIORES

## BUILD CO

COMPUESTO FLEXIBLE PARA JUNTAS Y ACABADOS

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente de 7m<sup>2</sup> por galón de producto, el consumo real depende del estado de la superficie de aplicación y de la profundidad de la junta, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

### PRESENTACIONES

- Paila de 4 Galones (15.141 litros)
- Cónico de 1 Galón (3.785 litros)
- Cónico de 1/4 Galón (946 ml)

### INGREDIENTES

Carbonato de Calcio, Espesante Celulosico, Resina Estireno Acrílica, Agentes Reológicos, Biocidas.

### CARACTERISTICAS

Color: Blanco

Consistencia: Cremosa

PH: 9

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el Contacto del producto con la piel y los ojos. No ingiera. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable. Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas y/o según la legislación vigente. El empaque del producto es un residuo reciclable. Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

**SPI**  
DEMOCORP



Escanea el código QR para disfrutar  
de más información

